

Datenblatt für Messuhren Data Sheet Dial Gauges

Version/Version 1.1 /
121015-53



Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Hahnstraße 11
D-78054 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49 7720 8341-0
Telefax: +49 7720 21868
E-Mail: info@kaefer-messuhren.de
Internet: www.kaefer-messuhren.de

Konstruktionsmerkmale / Design Characteristics DIN EN ISO 463

Messuhren Typ FM1000/5S / Dial Gauge Type FM1000/5S

Allgemeine Angaben/ General Technical Data		
Skalenteilungswert/ reading	0,001 mm	
Messspanne/ range	5 mm	
Eine Zeigerumdrehung/ range per pointer revolution	0,2 mm	
Außenringdurchmesser/ bezel diameter	58 mm	
Einspannschaftdurchmesser/ stem diameter	8 h6	
Spezifische Anforderungen/ Unique Features		
Stoßschutz/ shockproof	Ja Yes	
Schutzart IP/ protection category IP	IP40	
Skalenbezeichnung/ dial reading	0-100-0-100	
Abmessungen/ Dimensions		
Dicke / thickness	Breite / width	Höhe / height
23 mm	58 mm	117,3 mm
Besonderheit/ Special Features		

Messtechnische Merkmale / Metrological Characteristics DIN EN ISO 463

Messwertumkehrspanne (G fu) / hysteresis (MPE fu):	3 µm
Wiederholgrenze (G fw) / repeatability (MPE fw):	0,5 µm
Messabweichung (G) der Anzeige über einen Bereich von / Error (MPE) within a range of:	
1/10 Umdrehung / 1/10 revolution	3 µm
½ Umdrehung / ½ revolution	4 µm
1 Umdrehung / 1 revolution	5 µm
Messbereich (G fe) / total range (MPE fe)	10 µm

Messkraft (MPL) / Measuring force (MPL):	
Höchstwert / maximum:	2,5 N
Mindestwert / minimum:	0,7 N
Hysterese / hysteresis:	1,0 N

G und MPL gelten für die Lage: Vertikal
MPE and MPL in the following position: Vertical