

Digital-Wanddickenmessgeräte ULTRA active im Etui inkl. externem Messkopf und Kalibrierplatte 3 ... 300 / 0,01mm IP54

Artikelnummer: 2149908

EAN / GTIN: 4066918103932

Warentarifnummer: 90241040

Versandart: Paketdienst

Gewicht: 0.25kg



Produktbeschreibung

- Schutzart IP54
- LCD Display
- Umschaltung mm / inch
- Prüfkopf mit 0,9m Kabel
- Genauigkeit: $\pm 0.5\%$ des Messwertes
- Ultraschall-Impuls-Echo-Verfahren
- Schallgeschwindigkeit: 1000 bis 9999 m/s
- Frequenzbereich 2,5 MHz, Prüfkopf ø 14mm
- Oberflächentemperatur: -15°C...+ 60°C
- Gehäuse staub- und tropfwassergeschützt
- Datenausgang USB

Lieferung im Koffer inkl. Sonde, Nullstandard und Batterien

Anwendung:

- Wird u.a. in der Materialdickenmessung eingesetzt, sowie in der Prüfung auf Korrosion von Druckbehältern, chemischen Apparaten, Kesseln, Öltanks, Rohrleitungen etc.

Materialien:

- Jedes harte Material, z.B. Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Glas (Quarz), Polyethylen, PVC, homogene Kunststoffe etc.

Technische Daten

Größe: 3 ... 300 / 0,01mm IP54

Artikel-Nr.: 2149908

Marke: ULTRA

Größe: 150x74x32mm

Gewicht: 0,25kg