

## Digital-Innen-Schnellmessgerät-Sätze 3-Punkt XT GROOVE für Nutenmessung, inkl. Einstellringe & UKAS-Kalibrierschein 6-20/0,001/58/62mm Bluetooth

**Artikelnummer:** 2510607b

**Herstellernummer:** SP-SXTH10M-BT-GRO

**Warentarifnummer:** 90173000

**Versandart:** Paketdienst

**Gewicht:** 2.7kg



### Produktbeschreibung

- DIN 863
- Schutzart IP67, Sylvac System
- abgesetzte Messflächen Stahl gehärtet
- Minimaler Einführ-Ø des Nutenprofils: 0,3mm unter dem Minimum
- bei Nutzung von Tiefenanschlägen können die Köpfe gleichzeitig für die Messung von glatten und genuteten Bohrungen verwendet werden
- Pistolengriff
- großes LCD Display
- mit Bluetooth-Funktion und SylvacBT Smart App zur kabellosen Datenübertragung
- konstante Messkraft, federbelastet

**Lieferung im Etui, inklusive Einstellringe, UKAS-Kalibrierschein und Tiefenanschläge**

### Funktionen:

- Ein/Aus
- mm/inch Umschaltung
- 0-Punkt an jeder Position
- Preset Funktion ±
- max. / min. Wertspeicher
- Hold Funktion
- Datenausgang Proximity

### Inhalt:

- 1 Stück Digital-Ableseeinheit mit Pistolengriff
- 5 Stück Messköpfe (je 1 Stück Messbereich 6-8 / 8-10 / 10-12,5 / 12,5-16 / 16-20mm)
- 3 Stück Einstellringe (je 1 Stück Ø 8 / 12,5 / 20mm)

**Digital-Innen-Schnellmessgeräte XT GROOVE für die Messung von Sonder-Nutenprofilen, Einzelgeräte, Messflächen aus Hartmetall und Verlängerungen auf Anfrage.**

**Für die Angebotserstellung bitten wir um Angabe der Maße gemäß oben gezeigter Skizze. Alternativ können Sie uns auch eine Werkstückzeichnung zu senden.**

## Technische Daten

**Größe:** 6-20/0,001/58/62mm Bluetooth

**Artikel-Nr.:** 2510607b

**Marke:** BOWERS

**Herstellernummer:** SP-SXTH10M-BT-GRO

**Ablesung:** 0,001mm/.00005 inch

**Einstellringe:** Ø 8/12,5/20mm

**Für Nutentiefen:** 1,25/1,5/2/2,5mm

**Genauigkeit:** 0,004mm

**Messbereich:** 6-20mm/.25-.8 inch

**Messkraft:** 18-8N

**Messtiefen:** 58/62mm

**Tiefenanschläge:** Ø 18/20/22/26/33mm

**für Nutenbreite:** 1,5mm

**Gewicht:** 2,7kg