

Sechskant-Grenzlehrdorne, Toleranzen gemäß DIN EN ISO 23429**Gutseite und Ausschusseite voll****SW 2,001-3,500/0,001mm****Artikelnummer:** 1091100**EAN / GTIN:** 4066918108913**Warentarifnummer:** 90318020**Versandart:** Paketdienst**Gewicht:** 0.015kg**Produktbeschreibung**

- Fertigungstoleranzen gemäß DIN EN ISO 23429
- Baumaße gemäß DIN 2245 bis 65,000mm (Gut- und Ausschusseite in einer Lehre)
- Baumaße DIN 2246 / 2247 > 65,000mm (Gut- und Ausschusseite getrennt, Paar)
- Lehrenstahl gehärtet
- ISO Toleranzfelder A-ZC, Qualitäten 6-13, alle Zwischenmaße, alle zahlenmäßige Toleranzen
- Gutseite und Ausschusseite voll

Lieferung einzeln verpackt

! Kleinere und größere Nennmaße, hartmetallbestückte Messflächen, Qualität 5 und feiner, Messflächen und Griffe in Sonderformen, Abnahmehören, Überlängen, Vierkant- und Sechskantlehrringe auf Anfrage.

! Bestellhinweis - bitte das exakte Nennmaß eingeben, z.B. 7,58mm oder 20,495mm, sowie die gewünschte Toleranz z.B. H8 oder 0/+0,2mm

Technische Daten

Größe: SW 2,001-3,500/0,001mm

Artikel-Nr.: 1091100

Marke: ULTRA

Material: Stahl gehärtet

Nennmaß: SW 2,001-3,500mm

Stufung: 0,001mm

Gewicht: 0,015kg