

**Digital-Innen-Schnellmessgerät-Sätze 3-Punkt XT GROOVE
für Nutenmessung, inkl. Einstellringe & UKAS-Kalibrierschein
20-50/0,001/66/80mm Bluetooth**

Artikelnummer: 2510603b
Herstellernummer: SP-SXTH5M-BT-GRO
Warentarifnummer: 90173000
Versandart: Paketdienst
Gewicht: 3.6kg



Produktbeschreibung

- DIN 863
- Schutzart IP67, Sylvac System
- abgesetzte Messflächen Stahl gehärtet
- Minimaler Einführ-Ø des Nutenprofils: 0,3mm unter dem Minimum
- bei Nutzung von Tiefenanschlügen können die Köpfe gleichzeitig für die Messung von glatten und genuteten Bohrungen verwendet werden
- Pistolengriff
- großes LCD Display
- mit Bluetooth-Funktion und SylvacBT Smart App zur kabellosen Datenübertragung
- konstante Messkraft, federbelastet

Lieferung im Etui, inklusive Einstellringe, UKAS-Kalibrierschein und Tiefenanschlüge

Funktionen:

- Ein/Aus
- mm/inch Umschaltung
- 0-Punkt an jeder Position
- Preset Funktion ±
- max. / min. Wertspeicher
- Hold Funktion
- Datenausgang Proximity

Inhalt:

- 1 Stück Digital-Ableseeinheit mit Pistolengriff
- 3 Stück Messköpfe (je 1 Stück Messbereich 20-25 / 25-35 / 35-50mm)
- 2 Stück Einstellringe (je 1 Stück Ø 20mm / 35mm)

! Digital-Innen-Schnellmessgeräte XT GROOVE für die Messung von Sonder-Nutenprofilen, Einzelgeräte, Messflächen aus Hartmetall und Verlängerungen auf [Anfrage](#).

! Für die Angebotserstellung bitten wir um Angabe der Maße gemäß oben gezeigter Skizze. Alternativ können Sie uns auch eine Werkstückzeichnung zu senden.

Technische Daten

Größe:	20-50/0,001/66/80mm Bluetooth
Artikelnummer:	2510603b
Marke:	BOWERS
Herstellernummer:	SP-SXTH5M-BT-GRO
Ablesung:	0,001mm/.00005 inch
Einstellringe:	Ø 20/35mm
Für Nutentiefen:	3,175 / 5,5 / 4mm
Genauigkeit:	0,004mm
Messbereich:	20-50mm/.8-2 inch
Messkraft:	35-15N
Messtiefen:	66/80mm
Tiefenanschläge:	Ø 39/45/60mm
für Nutenbreite:	2mm
Gewicht:	3,6kg