

**Digital-Wanddickenmessgeräte ULTRA active im Etui  
inkl. externem Messkopf und Kalibrierplatte  
1,2 ... 225 / 0,1mm IP54**

**Artikelnummer:** 2149905  
**EAN / GTIN:** 4066918088314  
**Warentarifnummer:** 90318080  
**Versandart:** Paketdienst  
**Gewicht:** 0.16kg



## Produktbeschreibung

- Schutzart IP54
- LCD Display
- Umschaltung mm / inch
- Prüfkopf mit 1m Kabel
- Genauigkeit:  $\pm 0.5$  % des Messwertes
- Ultraschall-Impuls-Echo-Verfahren
- Schallgeschwindigkeit: 500 bis 9000 m/s
- Frequenzbereich 5 MHz, Prüfkopf  $\varnothing$  8mm
- Oberflächentemperatur:  $-15^{\circ}\text{C} \dots + 60^{\circ}\text{C}$
- Gehäuse staub- und tropfwassergeschützt
- Datenausgang RS232

### Lieferung im Koffer inkl. Sonde, Nullstandard und Batterien

#### Anwendung:

- Wird u.a. in der Materialdickenmessung eingesetzt, sowie in der Prüfung auf Korrosion von Druckbehältern, chemischen Apparaten, Kesseln, Öltanks, Rohrleitungen etc.

#### Materialien:

- Jedes harte Material, z.B. Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Glas (Quarz), Polyethylen, PVC, homogene Kunststoffe etc.

## Technische Daten

**Größe:** 1,2 ... 225 / 0,1mm IP54

**Artikelnummer:** 2149905

**Marke:** ULTRA

**Größe:** 120x62x30mm

**Gewicht:** 0,16kg