

Bügelmessschrauben, verschiebbarer Amboss u. Messuhraufnahme
Hartmetallmessflächen Ø 10mm, Steigung 1,0mm
800-900/0,01/0,1mm

Artikelnummer: 2044209
EAN / GTIN: 4066918080400
Warentarifnummer: 90173000
Versandart: LKW Fracht
Gewicht: 5.3kg



Produktbeschreibung

- Genauigkeit besser als DIN 863
- Ablesung Mikrometer 0,01mm, Nonius 0,1mm
- Ableseteile mattverchromt
- Hartmetallmessflächen Ø 10mm
- Spindelsteigung 1,0mm
- Spindelklemmung mit Ring
- Leichtmetallbügel, mit Handwärmeschutz
- Anlüftung ca. 2,5mm, mit Hebel
- konstante Messkraft, federbelasteter Amboss

Lieferung einzeln verpackt ohne Messuhr

! Tellermessflächen Ø 35mm mit Zuschlag und nur in Verbindung mit der Bestellung der Bügelmessschraube lieferbar. Hier ändert sich der Durchmesser von 10mm auf 35mm. Ein nachträgliches Anbringen der Tellermessflächen ist nicht möglich.

! Messbereiche bis 6000mm sowie andere Messflächenformen auf [Anfrage](#).

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Größe: | 800-900/0,01/0,1mm |
| Artikelnummer: | 2044209 |
| Marke: | ULTRA |
| Ableseteile: | mattverchromt |
| Ablesung: | 0,01/0,1mm |
| Bügel: | Leichtmetall |
| Handwärmeschutz: | Ja |
| Hartmetallmessflächen: | Ø 10mm |
| Konstante Messkraft: | Ja |
| Messbereich: | 800-900mm |
| Messuhraufnahme: | Ø 8mm |
| Spindelsteigung: | 1,0mm |
| Gewicht: | 5,3kg |