

**Digital-Innen-Schnellmessgerät-Sätze 3-Punkt XT GROOVE
für Nutenmessung, inkl. Einstellringe & UKAS-Kalibrierschein
50-100/0,001/80/100mmBluetooth**

Artikelnummer: 2510604b
Herstellernummer: SP-SXTH6M-BT-GRO
Warentarifnummer: 90173000
Versandart: Paketdienst
Gewicht: 5.28kg



Produktbeschreibung

- DIN 863
- Schutzart IP67, Sylvac System
- abgesetzte Messflächen Stahl gehärtet
- Minimaler Einführ-Ø des Nutenprofils: 0,3mm unter dem Minimum
- bei Nutzung von Tiefenanschlügen können die Köpfe gleichzeitig für die Messung von glatten und genuteten Bohrungen verwendet werden
- Pistolengriff
- großes LCD Display
- mit Bluetooth-Funktion und SylvacBT Smart App zur kabellosen Datenübertragung
- konstante Messkraft, federbelastet

Lieferung im Etui, inklusive Einstellringe, UKAS-Kalibrierschein und Tiefenanschlüge

Funktionen:

- Ein/Aus
- mm/inch Umschaltung
- 0-Punkt an jeder Position
- Preset Funktion ±
- max. / min. Wertspeicher
- Hold Funktion
- Datenausgang Proximity

Inhalt:

- 1 Stück Digital-Ableseeinheit mit Pistolengriff
- 3 Stück Messköpfe (je 1 Stück Messbereich 50-65 / 65-80 / 80-100mm)
- 2 Stück Einstellringe (je 1 Stück Ø 65mm / 80mm)

! Digital-Innen-Schnellmessgeräte XT GROOVE für die Messung von Sonder-Nutenprofilen, Einzelgeräte, Messflächen aus Hartmetall und Verlängerungen auf [Anfrage](#).

! Für die Angebotserstellung bitten wir um Angabe der Maße gemäß oben gezeigter Skizze. Alternativ können Sie uns auch eine Werkstückzeichnung zu senden.

Technische Daten

Größe:	50-100/0,001/80/100mmBluetooth
Artikelnummer:	2510604b
Marke:	BOWERS
Herstellernummer:	SP-SXTH6M-BT-GRO
Ablesung:	0,001mm/.00005 inch
Einstellringe:	Ø 65/80mm
Für Nutentiefen:	8 / 10,5mm
Genauigkeit:	0,005mm
Messbereich:	50-100mm/2-4 inch
Messkraft:	35-15N
Messtiefen:	80/100mm
Tiefenanschläge:	Ø 80/95/115mm
für Nutenbreite:	3mm
Gewicht:	5,28kg