

**Digital-Innenmessschrauben 3-Punkt XT500 im Etui  
inklusive Einstellring und Kalibrierscheine  
450-475/0,01/0,001/120mm BT**

**Artikelnummer:** 2503107b  
**EAN / GTIN:** 5051102247799  
**Herstellernummer:** XT5007M-BT  
**Warentarifnummer:** 90173000  
**Versandart:** Paketdienst  
**Gewicht:** 9.5kg



## Produktbeschreibung

- Werksnorm
- Schutzart IP67, Sylvac System
- Messeinsätze ballig (gehärtet)
- nur für Durchgangsbohrung
- großes LCD Display
- mit Bluetooth-Funktion und SylvacBT Smart App zur kabellosen Datenübertragung
- mit konstanter Messkraft
- kräftige Ratsche

**Lieferung im Etui, inklusive Referenzmesseinsatz 300-325mm, Messeinsätze, Einstellring Ø 300mm und UKAS-Kalibrierschein**

### Funktionen:

- Ein/Aus
- mm/inch Umschaltung
- 0-Punkt an jeder Position
- Ablesung umschaltbar 0,01 / 0,001mm
- Preset Funktion ±
- max. / min. Wertspeicher
- Hold Funktion
- Datenausgang Proximity

### Handhabung:

- Das Messgerät wird mit dem Referenzmesseinsatz (300 – 325mm) und dem Einstellring Ø 300mm voreingestellt. Weitere Messeinsätze können dann ohne Neueinstellung montiert werden.\*\*

**Vorteil:**

- Der Einstellring Ø 300mm reicht aus um das Gerät innerhalb des Messbereiches 300 – 500mm voreinzustellen.

**! Messtiefenverlängerungen auf [Anfrage](#).**

## Technische Daten

<b>Größe:</b>	450-475/0,01/0,001/120mm BT
<b>Artikelnummer:</b>	2503107b
<b>Marke:</b>	BOWERS
<b>Herstellernummer:</b>	XT5007M-BT
<b>Ablesung:</b>	0,001mm/.00005 inch
<b>Datenausgang:</b>	Proximity
<b>Einstellring:</b>	Ø 300mm
<b>Genauigkeit:</b>	0,015mm
<b>Konstante Messkraft:</b>	Ja
<b>Messbereich:</b>	450-475mm/18-19 inch
<b>Messtiefe:</b>	120mm
<b>Schutzart:</b>	IP67
<b>Wiederholbarkeit:</b>	0,003mm
<b>Gewicht:</b>	9,5kg