

**Digital-Innen-Schnellmessgerät-Sätze 3-Punkt XT GROOVE
für Nutenmessung, inkl. Einstellringe & UKAS-Kalibrierschein
6-20/0,001/58/62mm Bluetooth**

Artikelnummer: 2510607b
Herstellernummer: SP-SXTH10M-BT-GRO
Warentarifnummer: 90173000
Versandart: Paketdienst
Gewicht: 2.7kg



Produktbeschreibung

- DIN 863
- Schutzart IP67, Sylvac System
- abgesetzte Messflächen Stahl gehärtet
- Minimaler Einführ-Ø des Nutenprofils: 0,3mm unter dem Minimum
- bei Nutzung von Tiefenanschlügen können die Köpfe gleichzeitig für die Messung von glatten und genuteten Bohrungen verwendet werden
- Pistolengriff
- großes LCD Display
- mit Bluetooth-Funktion und SylvacBT Smart App zur kabellosen Datenübertragung
- konstante Messkraft, federbelastet

Lieferung im Etui, inklusive Einstellringe, UKAS-Kalibrierschein und Tiefenanschlüge

Funktionen:

- Ein/Aus
- mm/inch Umschaltung
- 0-Punkt an jeder Position
- Preset Funktion ±
- max. / min. Wertspeicher
- Hold Funktion
- Datenausgang Proximity

Inhalt:

- 1 Stück Digital-Ableseeinheit mit Pistolengriff
- 5 Stück Messköpfe (je 1 Stück Messbereich 6-8 / 8-10 / 10-12,5 / 12,5-16 / 16-20mm)
- 3 Stück Einstellringe (je 1 Stück Ø 8 / 12,5 / 20mm)

! Digital-Innen-Schnellmessgeräte XT GROOVE für die Messung von Sonder-Nutenprofilen, Einzelgeräte, Messflächen aus Hartmetall und Verlängerungen auf [Anfrage](#).

! Für die Angebotserstellung bitten wir um Angabe der Maße gemäß oben gezeigter Skizze. Alternativ können Sie uns auch eine Werkstückzeichnung zu senden.

Technische Daten

Größe:	6-20/0,001/58/62mm Bluetooth
Artikelnummer:	2510607b
Marke:	BOWERS
Herstellernummer:	SP-SXTH10M-BT-GRO
Ablesung:	0,001mm/.00005 inch
Einstellringe:	Ø 8/12,5/20mm
Für Nutentiefen:	1,25/1,5/2/2,5mm
Genauigkeit:	0,004mm
Messbereich:	6-20mm/.25-.8 inch
Messkraft:	18-8N
Messtiefen:	58/62mm
Tiefenansläge:	Ø 18/20/22/26/33mm
für Nutenbreite:	1,5mm
Gewicht:	2,7kg